



Tilecol



Catálogo de Produtos
Outubro / 2024





A Tilecol é uma empresa criada para atender com qualidade e confiança as necessidades do mercado de construção civil, com foco e especialização em argamassas, rejuntamentos e uma ampla gama de produtos especiais.

Há mais de uma década, o foco da Tilecol está no fornecimento ágil de produtos com altíssima qualidade. Esses produtos proporcionam soluções que reduzem o custo e aumentam a rentabilidade, garantindo o perfeito acabamento em obras de todos os portes.

Essa qualidade e tecnologia são amparadas por um moderno laboratório próprio, que testa e acompanha a qualidade dos produtos em cada lote produzido. Essas instalações também permitem o contínuo desenvolvimento de argamassas, rejuntos e produtos especiais, garantindo a Tilecol uma posição de confiança e credibilidade em seu mercado e clientes.



AUTONIVELANTE



ARGAMASSA AUTONIVELANTE ECO

A Argamassa Autonivelante Eco Tilecol foi desenvolvida para preparação e regularização de pisos de concreto e contrapisos de bases cimentícias para posterior aplicação de pisos laminados, vinílicos, madeiras, carpetes, pisos emborrachados, pinturas epóxi, cerâmicas, porcelanatos e outros revestimentos que necessitem de uma base nivelada, plana e lisa. Agora com maior tempo em aberto, para aplicações mais detalhistas.



Áreas
internas



Fácil
aplicação



Secagem em
até 12 horas



Acabamento
liso



Espessura
de 1 a 10m

20KG



ARGAMASSA ESPATULADA

Argamassa para regularização de bases irregulares, para superfícies de aplicação de pisos laminados, vinílicos, cerâmicas e pedras. Reparo de pisos e nivelamento de juntas. Consumo econômico.



Fácil
aplicação



Maior
produtividade



Liberação
em 60 min.



Super
aderência



Fácil
espalhamento

10KG



ARGAMASSA AUTONIVELANTE

Autonivelante para regularização e nivelamento de bases de concreto, contrapisos e revestimentos cerâmicos para posterior aplicação de pisos vinílicos, laminados, carpetes e outros tipos de revestimento em ambientes internos.



Áreas internas



Fácil aplicação



Secagem em até 5 horas



Acabamento liso



Espessura de 1 a 10m

20KG



PRIMER BASE

É um produto pronto para uso, para aplicação sobre contrapisos e concreto de base cimentícia, ajudando a promover aderência, selando a superfície e evitando surgimento de bolhas. Além de, facilitar a aplicação e aumentar o rendimento da argamassa Autonivelante Tilecol.



Fácil aplicação



Otimiza o consumo de autonivelante



Redução de bolhas

3,6L



PRIMER SOBREPOSIÇÃO

É um produto pronto para uso, que promove a aderência da argamassa Autonivelante Tilecol sobre cerâmica, porcelanato e concreto polido de base cimentícia.



Fácil aplicação



Forte aderência



Otimiza o consumo de autonivelante



Cerâmicas, porcelanato e concreto

3,6L

IMPERMEABILIZANTES



TECNOLASTIC COM FIBRAS

É um impermeabilizante flexível bicomponente com fibras. Proporcionando excelente característica de flexibilidade e aderência sobre estruturas que sofrem movimentação.



Sacadas



Lajes



Reservatórios



Piscinas

18KG

CINZA



TECNOAQUA FLEX 5000

É um impermeabilizante bicomponente flexível, resultando em uma membrana impermeável com ótimas características de flexibilidade, aderência e resistência.



Piscinas



Lajes



Áreas úmidas

18KG

CINZA



TECNOAQUA TOP 1000

É uma argamassa polimérica impermeabilizante bicomponente semiflexível. Possui excelente aderência e resistência, ideal para áreas úmidas.



Reservatórios



Banheiros

18KG

CINZA



TECNOAQUA

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE

Impermeabilizante monocomponente de fácil aplicação e excelente aderência.



Caixa d'água



Baldrame



Elimina umidade

5KG

CINZA



TECNOGUM

MANTA LÍQUIDA

É uma manta líquida monocomponente impermeabilizante, a base de resina acrílica, formando uma membrana impermeável, flexível, elástica e resistente a intempéries.



Laje



Calhas



Telhados

18KG

BRANCA



TELA

POLIMÉRICA

Para aplicação em conjunto com toda linha de impermeabilizantes Tilecol.



Evita trincas e fissuras



Resistente



Pronta para uso

1m x 50m

BRANCA

ASSENTAMENTOS REVESTIMENTOS



ARGAMASSA GRAUTE

É uma argamassa para preenchimento de alvenaria estrutural, cintas, vigas, vergas, contravergas pilares e canaletas. Reparos localizados em estruturas de concreto, ancoragem de pequeno porte, chumbamento de placas e portões.



Microconcreto



Ancoragem



Chumbamento



Reparo de Estruturas de Concreto

25KG

CINZA

50 Mpa



ARGAMASSA ENCUNHAMENTO

É uma argamassa para preenchimento do vão entre a viga estrutural e a alvenaria.



Expansiva



Preenchimento do vazio

20KG

CINZA



BLOCO CELULAR

A argamassa de assentamento de bloco de concreto celular autoclavado é uma argamassa industrializada de excelente qualidade, produzida com matérias primas especiais que garantem resistência e durabilidade.



Mais rendimento



Pronta para uso



Bloco concreto celular

20KG

CINZA



REBOCO PRONTO

Para assentamento de alvenaria de vedação, reformas em geral e revestimentos de paredes e tetos em áreas internas e externas.



Alvenaria



Bloco estrutural

20KG

CINZA



CHAPISCO ROLADO

Indicado para aplicações em superfícies de concreto, alvenaria, tijolos, blocos celulares, blocos de concreto, blocos cerâmicos e para tetos de lajes pré-moldadas.



Maior Produtividade



Rendimento

20KG

CINZA



REBOCO GROSSO

Para assentamento de alvenaria de vedação, reformas em geral e revestimentos de paredes e tetos em áreas internas e externas, bastando apenas reguar.



Eficiência



Rendimento

25KG

CINZA



REBOCO IMPERMEÁVEL

Para revestimento de áreas sujeitas à umidade ascendente ou áreas úmidas em paredes e tetos. Pode também ser usado para assentamento de blocos em ambientes internos e externos.



Impermeável

25KG

CINZA

REJUNTAMENTOS



REJUNTAMENTO

ACRÍLICO

É um produto bicomponente, super aditivado com resinas acrílicas especiais, proporcionando acabamento liso, alta aderência, maior resistência a manchas e facilidade na limpeza. Indicado para rejuntamento de cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais, pastilhas de vidro, de porcelana e metálicas em ambientes internos e externos.



Fácil
limpeza



Super
resinado



Juntas
1 a 5mm

1KG

Disponível em diversas cores
Consulte a amostra de cores



REJUNTAMENTO

JUNTAFINA

É um rejunte que confere acabamento ultra fino, textura macia, alta resistência mecânica e à formação de fungos e facilidade na limpeza. Indicado para rejuntamento de cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais, pastilhas de vidro, de porcelana e metálicas em ambientes internos.



Desempenho
superior



Resistente
à manchas



Juntas
1 a 5mm

1KG

Disponível em diversas cores
Consulte a amostra de cores



REJUNTAMENTO

PORCELANATO

Proporciona fino acabamento, siliconado, facilidade na aplicação e resistência a mofo. Indicado para rejuntamento de porcelanatos e cerâmicas, além de pedras naturais e pastilhas de porcelana em ambientes internos e externos.



Acabamento
liso



Super
flexível



Juntas
1 a 10mm

1KG

Disponível em diversas cores
Consulte a amostra de cores



REJUNTAMENTO CERÂMICAS

Possui acabamento liso, indicado para rejuntamento de cerâmicas e pedras em ambientes internos.



Aditivado



Sem
areia



Juntas
2 a 10mm

1KG

Disponível em diversas cores
Consulte a amostra de cores



REJUNTAMENTO PISCINAS

Possui acabamento liso, resistência à ação do cloro, é antialgas e antimofo. Indicado para rejuntamento de cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais e pastilhas de vidro e de porcelana em piscinas frias ou aquecidas.



Cores que não
desbotam



Resistente à
ação do cloro



Juntas
2 a 10mm

5KG

Disponível em diversas cores
Consulte a amostra de cores



ESPÁTULA PARA REJUNTE

Pensada para facilitar o dia a dia dos aplicadores, com ela é possível distribuir o rejunte de maneira mais uniforme entre as peças, evitando falhas na aplicação e garantindo um acabamento mais homogêneo.

ARGAMASSAS ESPECIAIS



ARGAMASSA CUMEEIRAS

Assentamento e rejuntamento simultâneos de cumeeiras. Ótimo acabamento e flexibilidade.



Telhado



Super
aderência

20KG

Disponível em diversas cores
Consulte a amostra de cores




ARGAMASSA AUTOFUGANTE PASTILHAS

Assentamento e rejuntamento simultâneos de pastilhas de vidro ou porcelana, em ambientes internos e externos, inclusive fachadas, banheiros e sacadas.



Áreas internas
e externas



Pastilha
de vidro
e porcelanas



Fachadas


20KG

Disponível em 12 cores
Consulte a amostra de cores



ARGAMASSA REFRATÁRIA

Assentamento e rejuntamento simultâneos de tijolos e placas refratárias em ambientes internos e externos, churrasqueiras, lareiras, fornos e estufas de uso doméstico.



5KG

CINZA



ARGAMASSA PEQUENOS REPAROS

Argamassa tipo AC-III especial para reparos em pequenas áreas em revestimentos do tipo porcelanato, cerâmicas, pedras naturais, pastilhas de vidro e de porcelana, piscinas aquecidas em ambientes internos e externos.



5KG

CINZA



ARGAMASSA BLOCO DE VIDRO E COBOGÓ

Assentamento e rejuntamento simultâneos de blocos de vidro e cobogós em ambientes internos e externos.



5KG

BRANCA

ARGAMASSAS COLANTES



COLA 6 PLUS

Argamassa especial para assentamento e sobreposição de porcelanatos em ambientes internos e externos.



Mais
Rendimento



Grandes
formatos



Porcelanato



Piso
sobre piso



Extra
resistência

20KG

CINZA

- Porcelanato interno e externo até 120x120cm;
- Piso sobre piso interno e externo até 100x100cm;
- 24h para rejuntar • 72h para liberação total;
- Sobreposição interna e externa - 100 x 100 cm.



COLA 8

Argamassa especial tipo ACIII para assentamento de porcelanatos, cerâmicas, pedras naturais, pastilhas de vidro e de porcelana e piscinas aquecidas em ambientes internos e externos.



Piso
sobre piso



Grandes
formatos



20KG

BRANCA

CINZA

- Porcelanato interno e externo até 140x140cm para piso e 120x120cm para parede; • Piso sobre piso interno até 120x120cm; • 24h para rejuntar; • 72h para liberação total.



Alto
tráfego



Piscina
aquecida



Drywall



COLA 6

Argamassa especial para assentamento de porcelanatos em ambientes internos e externos.



Porcelanato



Piso sobre piso



Pedras naturais

20KG

BRANCA

CINZA

- Porcelanato interno e externo até 100x100cm para piso e 60x60cm para parede; • Piso sobre piso interno até 90x90cm; • 24h para rejuntar; • 72h para liberação total.



COLA 12

Argamassa tipo ACIII para assentamento de porcelanato, cerâmicas, pedras naturais, pastilhas de vidro e de porcelana, piscinas aquecidas em ambientes internos e externos, grandes formatos e fachadas.



Piscina



Grandes formatos



Drywall

20KG

BRANCA


CINZA

- Porcelanato interno e externo até 140x140cm para piso e 100x100cm para parede; • Piso sobre piso interno até 100x100cm e externo 90x90cm; • 24h para rejuntar. 72h para liberação total.



COLA 1

Argamassa tipo ACI para assentamento de cerâmicas em áreas internas com absorção superior a 3%.



Piso



Parede

20KG

CINZA

- Até 80x80cm; • 24h para rejuntar; • 72h para liberação total.



COLA 4

Argamassa tipo ACII para assentamento de cerâmicas com absorção superior a 3% em áreas internas e externas e fachadas.



Piso



Parede

20KG

CINZA

- Até 80x80cm; • Fachadas até 20x20cm; • 24h para rejuntar; • 72h para liberação total.

MASSAS ESPECIAIS ACABAMENTOS



MASSA NIVELADORA

Argamassa de alta resistência, aderência para revestimento e regularização de paredes e tetos em áreas internas e externas.



Tetos e
paredes



Fácil
aplicação

18KG

BRANCA

CINZA



MASSA FINA USO INTERNO

Argamassa branca de alta resistência e aderência para dar acabamento em paredes e tetos. De fácil aplicação, substitui massa corrida, gesso, cal fino e selador.



Liso



Textura



Projetado

18KG

BRANCA



MASSA FINA USO EXTERNO E INTERNO

Argamassa branca de alta resistência e aderência para dar acabamento em paredes e tetos. De fácil aplicação, substitui massa corrida, gesso, cal fino e selador. É hidrorrepelente e reduz significativamente o uso de lixas.



Liso




Textura



Projetado

18KG

BRANCA



COMPLEMENTOS PARA OBRAS



CUNHA, NIVELADOR E ESPAÇADOR DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS

Para cada espaçamento a sua devida cor, melhorando a qualidade e produtividade no assentamento de revestimentos cerâmicos.



Cunha: Fardo de 25 pacotes com 50 cunhas cada.

Nivelador: (1,0/1,5/2,0/3,0mm) Fardo de 25 pacotes com 100 niveladores cada.




1,0 mm
ESPAÇAMENTO


1,5 mm
ESPAÇAMENTO


2,0 mm
ESPAÇAMENTO


3,0 mm
ESPAÇAMENTO

TABELA DE CORES - REJUNTAMENTOS

CORES DISPONÍVEIS	Branco	Cinza Claro	Alaska	Cinza Grafite	Marfim	Âmbar	Corda	Preto	Pietra	Bege	Marron	Amêndoas	Pinho	Castanho	Verde Oliva	Cinza Outono	Avelã	Chumbo	Canela	Cobre	Pêssego	Azul	Cobalto
CERÂMICAS																							
PORCELANATO																							
JUNTA FINA																							
ACRÍLICO																							
PISCINAS																							
CUMEEIRA																							

 DISPONÍVEL

TABELAS DE CONSUMO

Consumo Médio Kg/m²

JUNTA FINA E ACRÍLICO

Formato (cm x cm)	Espessuras das Juntas em (mm)				
	1	2	3	4	5
7,5 x 7,5	0,37	0,73	1,10	1,46	1,83
10 x 10	0,27	0,54	0,82	1,09	1,36
20 x 20	0,14	0,27	0,41	0,54	0,68
30 x 30	0,09	0,18	0,27	0,36	0,46
40 x 40	0,07	0,14	0,20	0,27	0,34
45 x 45	0,06	0,12	0,18	0,24	0,31
50 x 50	0,06	0,11	0,17	0,22	0,28
60 x 60	0,05	0,09	0,14	0,18	0,23
80 x 80	0,03	0,07	0,10	0,14	0,17
100x100	0,03	0,05	0,08	0,11	0,14
60 x 120	0,03	0,07	0,10	0,14	0,17

CERÂMICA E PORCELANATO

Formato (cm x cm)	Espessuras das Juntas em (mm)							
	1	2	3	4	5	7	8	10
7,5 x 7,5	0,37	0,75	1,12	1,50	1,87	2,62	2,99	3,74
10 x 10	0,28	0,56	0,84	1,12	1,40	1,96	2,24	2,80
20 x 20	0,14	0,28	0,42	0,56	0,70	0,98	1,12	1,40
30 x 30	0,09	0,19	0,28	0,38	0,47	0,66	0,75	0,94
40 x 40	0,07	0,14	0,21	0,28	0,35	0,49	0,56	0,70
45 x 45	0,06	0,13	0,19	0,25	0,32	0,44	0,50	0,63
50 x 50	0,06	0,11	0,17	0,22	0,28	0,39	0,45	0,56
60 x 60	0,05	0,09	0,14	0,19	0,24	0,33	0,38	0,47
80 x 80	0,04	0,07	0,11	0,14	0,18	0,25	0,28	0,35
100 x 100	0,03	0,06	0,08	0,11	0,14	0,20	0,22	0,28
60 x 120	0,04	0,07	0,11	0,14	0,18	0,25	0,28	0,35

Observação: Consumo aproximado considerando um revestimento com 8mm de espessura.

TABELAS DE IMPERMEABILIZANTES

TABELA DE APLICAÇÕES

	Aqua	Top 1000	Flex 5000	Lastic	Gum
Áreas externas	X	X	X	X	X
Áreas molháveis	X	X	X	X	X
Áreas úmidas	X	X	X	X	
Baldrames	X	X	X	X	
Banheiros/Lavabo/Lavanderia	X	X	X	X	
Caixa dágua enterrada (cisterna)	X	X	X	X	
Caixa dágua suspensa			X	X	
Calhas					X
Cozinhas	X	X	X	X	
Floreiras			X	X	
Lajes de concreto			X	X	X
Marquizes				X	X
Piscinas frias ou aquecidas*			X	X	
Pisos e paredes	X	X	X	X	X
Rodapés	X	X	X	X	X
Sacadas				X	X
Telhas aluzinco					X
Telas cerâmicas e de fibrocimento					X
Telhados					X
Terraços			X	X	

Observações:

- Lajes:** Para lajes acima de 25 metros quadrados necessário utilizar tela de poliéster em toda extensão;
- Lajes sem trânsito:** Indicação do TecnoGum, caso a laje ficar exposta a interpéries, caso haja necessidade de revestimento/cobertura mecânica, indicamos a utilização do TecnoAqua Flex 5000 e Tecnolastic;
- Lajes com trânsito:** Indicamos a utilização do TecnoAqua Flex 5000 e do Tecnolastic com a indicação da cobertura mecânica.
- Piscinas e cisternas :** Necessário verificar as pressões que irão ser submetidas;
- Piscinas e cisternas suspensas:** Impermeabilizantes resistentes a pressão positiva;
- Piscinas e cisternas enterradas:** Indicamos impermeabilizantes resistentes a pressão negativa. Caso necessário para uma melhor performance na impermeabilização, utilizar os produtos em conjunto, produtos resistentes a pressão positiva e negativa.

TABELA DE ATRIBUTOS

	Aqua	Top 1000	Flex 5000	Lastic	Gum
Rendimento (kg/m²) uma demão	1,25	1,0	1,0	1,0	1,5
Rendimento (kg/m²) duas demãos	2,5	2 - 2,5	2 - 2,5	2-2,5	3
Pressão negativa	sim	sim	sim	sim	não
Pressão positiva	sim	sim	sim	sim	sim
Necessita de revestimento	sim	sim	sim	sim	não
Número de demãos	3 a 4	3 a 4	3 a 4	3 a 4	3 a 6
Tempo de secagem entre demãos	3 horas	3 horas	3 horas	3 horas	2 horas
Tempo de cura total	28 dias	28 dias	28 dias	28 dias	24 horas
Ideal contra umidade ascendente	sim	sim	sim	sim	sim



Rua Antônio José Guarezzi, 3083
São Cristóvão - Tubarão / SC
CEP: 88703-103
(48) 3628-0848

   @tilecol
 tilecol.com.br