

Aditivo Para Rejunte

Preparação de superfícies



1. DESCRIÇÃO

Aditivo para Rejuntamento Tilecol é um produto formulado especialmente para rejuntamentos à base de Cimento Portland. Melhora as características do produto acabado, proporcionando melhora em propriedades como resistência à abrasão, limpabilidade, resistência às manchas, flexibilidade, resistência ao desbotamento e absorção de água. Substituindo a água de amassamento do rejuntamento, oferece um sistema eficiente, prático e econômico para aplicações que exijam melhores desempenhos.

2. INDICADA PARA

Indicado para aplicação em todos os tipos de revestimentos: cerâmicas, porcelanatos, pedras, mármore, granitos, placas de cimento, e demais peças especiais.

3. PREPARAÇÃO DA BASE:

A base deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleo, tinta ou qualquer outro resíduo que possa prejudicar a aderência do produto;

4. COMPOSIÇÃO

É formulado à base de emulsões, aditivos especiais, biocida e água

5. CONDIÇÃO DE APLICAÇÃO

- Temperatura de aplicação: ar ambiente +5°C a +40°C;
- Temperatura da superfície da base: +5°C a +27°C;

6. MISTURA

- Recomenda-se mexer o produto em sua própria embalagem até que apresente uma consistência homogênea. Após esse procedimento usar uma hélice acoplada a uma furadeira de baixa rotação (100 a 200 rpm) para homogeneização completa do produto, ou de forma manual com o auxílio de uma espátula;
- Use um recipiente estanque e limpo para acomodação do produto a ser transferido para o substrato; O produto não poderá ser diluído em água, pois já vem pronto para uso.

7. APLICAÇÃO:

Verificar a temperatura do ambiente, sendo recomendado que não ocorra aplicação caso o ambiente apresente temperaturas abaixo de 10°C e/ou umidade relativa maior que 90%. Não se recomenda também a aplicação sobre reboco com menos de 28 dias de cura

8. RENDIMENTO

- 1 L faz até 3kg de Rejunte

9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROPRIEDADE

Aspecto - Líquido

Coloração - Branco

Densidade - 0,98 g/cm³

Tempo de vida - 12 meses

10. ARMAZENAGEM, SEGURANÇA E VALIDADE

10.1 ARMAZENAGEM:

- Armazene o produto em local seco e arejado, sobre estrado, em pilhas de no máximo 4 galões de 3,6L

10.2 CUIDADOS ESPECIAIS:

- O rejuntamento deve ser iniciado somente após todas as obras paralelas estarem encerradas e o prazo de liberação da argamassa colante tenha sido respeitado;
- As juntas das placas devem estar isentas de resíduos de argamassa, pó, óleos e qualquer outro material que impeça a perfeita penetração e aderência do rejuntamento;
- Realizar a mistura sempre nas proporções indicadas na embalagem;
- Recomenda-se que o rejuntamento seja realizado entre 10°C e 30°C;
- Rejuntar toda a área de uma única vez para evitar diferenças de tonalidade;
- O excesso de água causará diferença de tonalidade e perda de resistência do rejuntamento;
- Realizar tratamento adequado em juntas estruturais, de movimentação e de dessolidarização; Proteja peças de alumínio e materiais não tratados, pois podem manchar em contato a argamassa de rejuntamento;
- Verifique se a base está impermeabilizada, pois a presença de umidade poderá causar manchas e depósito de sais (eflorescência) na superfície do rejuntamento.
- Superfícies antiderrapantes, não esmaltadas, foscas ou com aplicação, estão sujeitas a manchas ou ações do atrito, recomenda-se teste antes da aplicação

10.3 SEGURANÇA:

- Mantenha a embalagem fechada e fora do alcance de crianças e de animais.
- Antes de iniciar o manuseio do produto, sempre verifique se você está utilizando EPI's

(Equipamentos de Proteção Individual) necessários; respirador, luvas, roupas e óculos de proteção facial e ocular.

- Este produto provoca irritação a pele e irritação ocular.
- Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.
- Em caso de contato com a pele, lave com água e sabão. Em caso de contato com os olhos, enxague os cuidadosamente com a água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato remova-as, se for fácil e continue enxaguando. Em caso de irritação cutânea, consulte um médico.

10.4 VALIDADE:

- 18 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenado corretamente.

11 EMBALAGEM

- Frasco de 1L

Documento revisado em julho de 2026.