

Tela Polimérica de Rodapé

Para reforço de impermeabilizações e revestimentos



1. DESCRIÇÃO

Tela Polimérica de Rodapé Tilecol é uma fita de fios revestidos com PVC com 21 cm de largura dobrada ao meio no sentido do comprimento e fornecida em rolos. Depois de aplicada ao piso, sobre o impermeabilizante, deve ser desdobrada para sua adesão à superfície vertical. Resiste aos álcalis (cimento, cal, sabões, etc.)

2. INDICADA PARA

- Reforço e estruturante de impermeabilizações com resinas em rodapés
- Produto não indicado para contenção de rupturas estruturais ou encontro de materiais ou lajes distintas.

3. CARACTERÍSTICA

- Fácil Utilização.
- Compatível com todos impermeabilizantes de utilização em loco.
- Boa resistência dimensional.
- Ótimo na distribuição de tensão de forma homogênea.
- Durável.

4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Parâmetro	Unidade	Valor nominal	Tolerância
Fios do urdume	dtex	280	-
Fios da trama	dtex	280	-
Números de fios - urdume	fios/cm	3	-
Números de fios - trama	fios/cm	3	-
Espessura	microns	135	+/- 45,0
Gramatura do tecido	g/m ²	17,22	-
Gramatura do adesivo PVC	g/m ²	16,78	-
Gramatura total	g/m ²	34	+/- 8,0
Tensão à ruptura - urdume	N/5 cm	264,5	-
Tensão à ruptura - trama	N/5 cm	247,3	-
Alongamento à ruptura - urdume	%	18,55	-
Alongamento à ruptura -trama	%	16,5	-

Encolhimento a 180 °C	°C/2 min (%)	<4 %	-
-----------------------	--------------	------	---

5. APLICAÇÃO

Aplique a Tela Polimérica de Rodapé Tilecol logo após a primeira demão do impermeabilizante, ainda fresco, ou de acordo com as instruções especificadas no boletim técnico do impermeabilizante, garantindo que as demãos subsequentes cubram totalmente a Tela Polimérica de Rodapé Tilecol.

Tela Polimérica de Rodapé Tilecol deve ser aplicada cuidadosamente, a ponto de evitar a formação de bolhas, rugas, orelhas, dobras etc.

6. CONSUMO

12 m

7. ARMAZENAGEM, SEGURANÇA E VALIDADE

6.1 ARMAZENAGEM:

- Armazenar em local seco e arejado sobre estrado elevado do solo.

6.2 VALIDADE:

2 anos a partir da data de produção, protegidos de todas as intempéries como água ou sol.

7 EMBALAGENS

- 1 Rolo de Poliéster flexível

Documento revisado em junho de 2026.